

2014 OKADA Fishing Gear Catalog

MINN-KOTA®

HUMMINBIRD®

PORTA-BOTE

NAVIONICS®
THE LEADER IN ELECTRONIC CHARTS

Voyager

DEEP WELL



輸入発売元 岡田商事株式会社 商事部

〒105-0012 東京都港区芝大門1-3-7
TEL. (03) 5473-0371 FAX. (03) 5473-0370

<http://www.okada-corp.com>

※本カタログ記載の内容については予告なく変更する場合がございます。
※写真と実際の商品とは若干異なる場合があります。
※価格は全て税抜

販売店

Anywhere. Anytime.
For 80 Years.



2014年、Minnkotalはおかげさまで80周年を迎えることが出来ました。
設立以来プロダクト・イノベーションと先進技術によって常に新しい製品をつくりだしてきました。
Anywhere. Anytime. これからもエレクトリックモーターのパイオニアとして
「最高級品質」で皆様の快適なボートフィッシングを支援してまいります。

ADVANTAGE MINNKOTA

～決して妥協しない品質へのこだわり～
Minnkotalは重い・・・それは各部に極めて丈夫なパーツを選びすぎり、モーターに過度な負担をかける事のないよう設計をしているから。
他の追随を許さない「耐久性」。それが世界中で圧倒的シェアを誇る理由です。

グラスファイバーコンポジットシャフト
《永久保証》

シャフトがしなすることで衝撃を吸収。グラスファイバーで錆びや腐食にも強く、スチールシャフトの約3倍の耐久性を誇ります。

ダブルワイヤーシステム

全てのフットコントロールモデルにダブルワイヤーシステムを採用。ドライバー1本でペダルの重さも調整出来、すべてのモデルに抜群の操作性を提供します。
*フットコントロールモデル

力強く、静かに

バッテリー消費を抑えたMinnkotaモーターは、ゆっくりと力強く静かに回転させることで発熱を抑え、モーターの寿命を最大限に伸ばしています。

デジタルマキシマイザー
(全無段階変速モデルに採用)

デジタルコントロールによりバッテリー寿命を延ばし、熱によるダメージも低減します。5段階変速と比べ最大で約5倍ほどの時間バッテリーを長持ちさせることが可能です。

2014 Full Lineup きっと見つかる! あなたにぴったりのエレキ!!

モデル	主な特徴	電圧 (ボルト)	推進力 (ポンド)	シャフト長 (インチ)	スピード (前進/後進)	デジタル マキシマイザー	プロペラ	お勧め	ページ
FORTREX	ミンコタテクノロジーのすべてを集約したフットコントロール最高峰モデル	24	80	45/52	無段階	○	ウィードレス ウェッジ2	バスポート/ アルミ(Vハル)	▶ 03ページへ！
		36	112						
MAXXUM	パワフルでありながら操作性の高いミドルレンジモデル。アルミポートからバスポートまで幅広く対応	24	70	42	無段階	○	ウィードレス ウェッジ2	バスポート/ アルミ(Vハル)	▶ 04ページへ！
EDGE	扱い易さが定評のエントリーモデル。操作性、耐久性を両立し、初心者からベテランまで幅広いユーザーに受け入れられる納得の一台	12	45	36/45	前進5/ 後進3	ー	パワー	アルミ/レンタル	▶ 04ページへ！
EDGE MAXXUM			55				ウィードレス ウェッジ2		
			55	36	無段階	○	ウィードレス ウェッジ2		

ハンドコントロール

TRAXXIS	チルトステアリングでどんなスタイルにもピッタリ。使い易さを追求したハイエンドモデル。	12	45/55	36	無段階	○	パワー	レンタル/ インフレーターブル	▶ 05ページへ！
		24	70	42			ウィードレス ウェッジ2		
			80						
ENDURA MAX	ENDURAの無段階変速モデル。デジタルマキシマイザー搭載でバッテリーの消費も抑えます。	12	40/45/ 50/55	36	無段階	○	パワー	レンタル/ インフレーターブル	▶ 07ページへ！
ENDURA C2	エントリーモデルでありながらバッテリーメーターやテレスコピックハンドルなどの快適機能を搭載。初心者にも安心なロングセラー	12	30	30	前進5/ 後進3	ー	パワー	レンタル/ インフレーターブル	▶ 07ページへ！
			40/ 50/55	36					

海水モデル ハンドコントロール									
RIPTIDE SM	波のある海水フィールドでも機敏な取り回しが可能なパウハンドコントローラー。	12	55	52	無段階	○	ウィードレス ウェッジ2	プレジャーボート	▶ 08ページへ！
		24	80						
RIPTIDE TRANSOM	スモールボートに定評のモデル。テレスコピックハンドル採用で、操作性も抜群。	12	40	30	前進5/ 後進3	ー	パワー	インフレーター他	▶ 08ページへ！
			45	36					
			55	36/42	無段階	○			
		24	80	42					
		36	112	52					



FORTREX

一体成型のマウントを採用し、強度の向上とよじれによるノイズを大幅に低減。ガス圧シリンダーを搭載し、揚げ降ろしの負担も解消。使いやすさ、取回しの容易さ、すべてが“最高品質” minnkota至極の高性能フットコントロールモデル。

モデル	電圧 (ボルト)	推進力 (ポンド)	シャフト長 (インチ)	スピード コントロール	デジタル マキシマイザー	プロペラ	マウント	希望小売価格 (税別)
FORTREX 80	24	80	45	無段階	○	ウィードレス ウェッジ2	リフトアシスト/ パウガード360°	¥180,000
FORTREX 80			52					¥185,000
FORTREX 80/US2*			45					¥218,000
FORTREX 80/US2*			52					¥225,000
FORTREX 112	36	112	45					¥220,000
FORTREX 112			52					¥225,000
FORTREX 112/US2*			45					¥243,000
FORTREX 112/US2*			52					¥249,000

*は取り寄せ対応

ユニバーサルソナー2

200KHz/83KHzのデュアルビームプラス振動子をモーター部に内蔵。メーカー別のアダプターを使用し、各社魚群探知機に接続可能。水温センサーも標準装備。



MAXXUM

デジタルマキシマイザー搭載で、パワフルでありながらも操作性の高いミドルレンジ フットコントロール。アルミボートからバスボートまで幅広く対応し、荒れた水面でも力強くボートを推し進めます。

モデル	電圧 (ボルト)	推進力 (ポンド)	シャフト長 (インチ)	スピード コントロール	デジタル マキシマイザー	プロペラ	マウント	希望小売価格 (税別)
MAXXUM 70	24	70	42	無段階	○	ウィードレスウェッジ2	パウガード360°	¥140,000



EDGE

多くのミンコタテクノロジーを搭載し、扱い易さが定評のエントリーモデル。操作性、耐久性を両立し、初心者からベテランまで幅広いユーザーに受け入れられる納得の一台。
※EDGE MAXXUMはEDGEの無段階変速モデル。日本限定商品

モデル	電圧 (ボルト)	推進力 (ポンド)	シャフト長 (インチ)	スピード コントロール	デジタル マキシマイザー	プロペラ	マウント	希望小売価格 (税別)
45EDGE	12	45	36	5段階	—	パワー	ロックソリッド	¥71,000
55EDGE	12	55	45			ウィードレス ウェッジ2		¥98,000
55EDGE MAXXUM	12	55	36	無段階	○			¥109,000



TRAXXIS



ワンハンドストウマウントにより片手でモーターの揚げ降ろしが可能。ハンドル角度も上下に調整出来るので、ボートに座ったまま釣りをするスタイルの方にはもちろん、立った状態で操船をする方にもしっかりフィット。抜群の操作性が際立つミンコタ ハンドコントロール ハイエンドモデル。



モデル	電圧 (ボルト)	推進力 (ポンド)	シャフト長 (インチ)	スピード コントロール	デジタル マキシマイザー	プロペラ	マウント	希望小売価格 (税別)
TRAXXIS 45	12	45	36	前後進無段階	○	パワー ウィードレスウェッジ2	ワンハンドストウ	¥67,000
TRAXXIS 55	12	55	36					¥79,000
TRAXXIS 70*	24	70	42					¥96,000
TRAXXIS 80*	24	80	42					¥119,000

*は取り寄せ対応



ENDURA MAX



より正確で、より滑らかに。
ENDURA C2の使い易さを踏襲し、デジタルマキシマイザー搭載で従来モデルに比べ最大約5倍もの時間バッテリーを長持ちさせることができます。



モデル	電圧 (ボルト)	推進力 (ポンド)	シャフト長 (インチ)	スピード コントロール	デジタル マキシマイザー	プロペラ	マウント	希望小売価格 (税別)
ENDURA MAX 40	12	40	36	前後進無段階	○	パワー	レバーロック	¥53,000
ENDURA MAX 45	12	45	36					¥57,000
ENDURA MAX 50	12	50	36					¥62,000
ENDURA MAX 55	12	55	36					¥66,000



ENDURA C2



バッテリーメーターやテレスコピックハンドルなどの快適機能を搭載し、初心者にも安心してお使いいただけるロングセラーのエントリーモデル。




モデル	電圧 (ボルト)	推進力 (ポンド)	シャフト長 (インチ)	スピード コントロール	デジタル マキシマイザー	プロペラ	マウント	希望小売価格 (税別)
ENDURA C2 30	12	30	30	前進5/後進3	—	パワー	レバーロック	¥23,000
ENDURA C2 40	12	40	36					¥30,000
ENDURA C2 50	12	50	36					¥34,000
ENDURA C2 55	12	55	36					¥38,000

MINN KOTA TECHNOLOGIES

Riptideシリーズは各部に海水対策を施した専用パーツを採用し、海水による腐食からモーターを守ります。

海水対策コーティング

モーター部は海水による腐食を防ぐための3層特殊コーティング



密閉型基盤

海水対策のため基盤を完全密閉。また、各コネクター部もヒートシュリンクで密閉されています。




力強く、静かに

バッテリー消費を抑えたMinnkotaモーターは、ゆっくりと力強く静かに回転させることで発熱を抑え、モーターの寿命を最大限に伸ばしています。



デジタルマキシマイザー (全無段階変速モデルに採用)

デジタルコントロールによりバッテリー寿命を延ばし、熱によるダメージも低減します。5段階変速と比べ最大で約5倍ほどの時間バッテリーを長持ちさせることが可能です。



サクリファイシャル・アノード

モーター内部の腐食防止の為、プロペラを固定するナットに電蝕防止亜鉛を標準装備。



グラスファイバー・コンポジットシャフト

シャフトがしなすることで衝撃を吸収。グラスファイバーで錆びや腐食にも強く、スチールシャフトの約3倍の耐久性を誇ります。



RIPTIDE SM

波のある海水フィールドでも機敏な取り回しが可能なパウハンドコントローラー。パウスラスターの代わりに離岸/着岸時の小回りにも大活躍。



モデル	電圧 (ボルト)	推進力 (ポンド)	シャフト長 (インチ)	スピード コントロール	デジタル マキシマイザー	プロペラ	マウント	希望小売価格 (税別)
RT55 / SM / L&D*	12	55	52	前後進無段階	○	ウィードレスウェッジ2	パウハンド	¥143,000
RT80 / SM / L&D*	24	80	52					¥178,000

* は取り寄せ対応



RIPTIDE TRANSOM

スモールボートに定評のリップタイドが新しくなって新登場。バッテリーメーターやテレスコピックハンドルなどの快適機能もちろん搭載。新たに112ポンドもラインナップ。
※80lbs.は従来形状（ワンハンドストウマント）



モデル	電圧 (ボルト)	推進力 (ポンド)	シャフト長 (インチ)	スピード コントロール	デジタル マキシマイザー	プロペラ	マウント	希望小売価格 (税別)
RT 40/SC/T	12	40	30	前進5/後進3	—	パワー	レバーロック	¥47,000
RT 45/SC/T	12	45	36					¥53,000
RT 55/V/T	12	55	36	前後進無段階	○			¥86,000
RT 55/V/T*	12	55	42					¥87,000
RT 80/T*	24	80	42			ウィードレスウェッジ2	ワンハンドストウ	¥146,000
RT 112/T*	36	101	52				レバーロック	¥163,000

* は取り寄せ対応

MINNKOTA ACCESSORIES



サーキットブレーカー(60A)

ウォーターブルーフ
MKR-19 ¥10,300



デジタルバッテリーメーター

4段階のインジケータと、
デジタル表示の両方でチェック。
MK-BM-1D ¥3,900



クイックリリース

マウントをワンタッチで着脱できるキット。
マクサム/フォルトレックス用
(52/62インチシャフト)
MKA-52/62 ¥38,900
ATマウント用
ロックソリッドマウント用
マクサム/フォルトレックス用(42インチシャフト)
MKA-23 ¥26,000



バウスタビライザー

マクサム/マクサムプロマウント用
衝撃吸収クッション
MKA-4 ¥7,900



エクステンションハンドル

ハンドコントロール用延長ハンドル
MKA-18 ¥5,200(18インチ)
MKA-7 ¥7,900(30インチ)



シーアンカー

強風の中でボートポジションをコントロールする際に
絶大な威力を発揮します。
ウェイトとフロートを内蔵しているので、
水中に投入すれば自動的にパラシュートが開きます。
MKA-27 ¥10,300



フロートハーネス

MKA-28 ¥7,900



パワー

ウィードレスウェッジに比べ、
推力アップが出来るプロペラ
MKP-2 ¥3,600
MKP-25 ¥6,800
MKP-37 ¥6,800



ウィードレスウェッジ

低回転時でもウィードやラインの
巻き込みを最小限に抑えます。
MKP-6 ¥4,400
MKP-7 ¥6,500
MKP-8 ¥9,100
MKP-24 ¥10,000



ウィードレスウェッジ2

SWEPT BACKシステムとフレ
ア形状により、従来品に比べよ
り強く掻き分けます。
MKP-32 ¥6,900
MKP-33 ¥10,300
MKP-38 ¥10,300



プロップナットキット

プロペラを止めるピン、
ナット、ワッシャー。各2ヶ入り。
MKP-9 ¥1,700(プラスチック)
MKP-10 ¥1,700(プラスチック)
MKP-23 ¥1,700(メタル)
MKP-34 ¥1,700(MKP-33専用)



サクリファイシャルアノード

電蝕防止亜鉛板
MKP-30 ¥4,500

簡単にモーターの揚げ降ろしができる定番アクセサリ



使い方は
とっても簡単!!

- ①エレキを水中に降ろしている状態から…
- ②ブラケット上部のロックバーを押し、ロックを解除してエレキを跳ね上げます。
- ③エレキをシャフトが水平になるまで跳ね上げたら、右または左方向にひねります。
- ④あとは写真のように、エレキを船内に収納するだけ。
逆にエレキを水中に降ろすには、④～①の順で行なって下さい。

ツイストブラケット

- ヒンジドアデザイン&スパーサー標準装備で
フットコン / ハンドコンどちらも対応。
- 12ボルト / 55ボルトまでの モーターに対応。
- 海水対策済み。



品番	品名	クランプ幅 (最大値)	希望小売価格 (税別)
1452510002	ツイストブラケット	620mm	¥19,000
1452510003	ツイストブラケット (幅広タイプ)	1300mm	¥24,000

プロペラ適合表

パワー プロップ → ウィードレスウェッジ

品番	標準	→	代替	ナットキット
2061121	MKP-2	→	MKP-6	MKP-9
2091130	MKP-25	→	MKP-7	MKP-9
2091170	MKP-37	→	MKP-32	MKP-9

ウィードレスウェッジ2 → パワー


品番	標準	→	代替	ナットキット
2091160	MKP-32	→	MKP-37	MKP-9
2331160	MKP-33	→	—	MKP-34
2341160	MKP-38	→	—	MKP-34

ウィードレスウェッジ → パワー

品番	標準	→	代替	ナットキット
2061125	MKP-6	→	MKP-2	MKP-11
2091150	MKP-7	→	MKP-25	MKP-9
2331120	MKP-8	→	—	MKP-10
2331130	MKP-24	→	—	MKP-11

ヴァニッシングプロップ


品番	標準	ナットキット
2061125	MKP-6	MKP-11
2091150	MKP-7	MKP-9
2331120	MKP-8	MKP-10
2331130	MKP-24	MKP-11



※モーターからプロペラを外し、内側にあ
る7桁の品番をご確認ください。
※プロペラ紛失時など品番がわからない際
は本体シリアルナンバーが必要です。


シャフト長さの選び方

トランサム及びバウから水面までの距離を測定してください。



水面までの距離	推奨シャフト長
0~25cm	30インチ
25~40cm	36インチ
40~50cm	42インチ

※水面が荒れている場合は水線測定に13cm加算してください。



水面までの距離	推奨シャフト長
0~25 cm	36インチ
40~55 cm	42~45インチ
55~71 cm	48~52インチ
71~86 cm	54~64インチ

minnkota 2014 LINEUP

モデル	コントロール	電圧 (ボルト)	最大消費電流 (アンペア)	推進力 (ポンド)	シャフト長 (インチ)	スピード (前進/後退)	デジタル マキシマイザー	プロペラ	マウント	バッテリー ゲージ	馬力換算 (ps) (kw)		※最大 ボート長
-----	--------	-------------	------------------	--------------	----------------	-----------------	-----------------	------	------	--------------	-------------------	--	-------------

淡水モデル フットコントロール

FORTREX 80/US2	ケーブルステア	24	56	80	45/52	無段階	○	MKP-33	リフトアシスト/ウガード360°	-	1.8	1.34	25'
FORTREX 112/US2	ケーブルステア	36	52	112	45/52	無段階	○	MKP-38	リフトアシスト/ウガード360°	-	2.5	1.87	25'
MAXXUM 70	ケーブルステア	24	42	70	42	無段階	○	MKP-32	バウガード360°	-	1.4	1.01	23'
EDGE 45	ケーブルステア	12	42	45	36	5	-	MKP-37	コンパクトL&D	-	0.7	0.50	18'
EDGE 55	ケーブルステア	12	50	55	45	5	-	MKP-32	コンパクトL&D	-	0.8	0.60	19'
55EDGE/MAXXUM	ケーブルステア	12	50	55	36	無段階	○	MKP-32	コンパクトL&D	-	0.8	0.60	21'

ハンドコントロール

TRAXXIS 45	チルト/エクステンド	12	42	45	36	無段階	○	MKP-2	ワンハンドストウ	○	0.7	0.50	18'
TRAXXIS 55	チルト/エクステンド	12	50	55	36	無段階	○	MKP-37	ワンハンドストウ	○	0.8	0.60	21'
TRAXXIS 70	チルト/エクステンド	24	42	70	42	無段階	○	MKP-37	ワンハンドストウ	○	1.4	1.01	25'
TRAXXIS 80	チルト/エクステンド	24	56	80	42	無段階	○	MKP-33	ワンハンドストウ	○	1.8	1.34	25'
ENDURA MAX 40	テレスコピック	12	42	40	36	無段階	○	MKP-2	レバーロック	○	0.7	0.50	17'
ENDURA MAX 45	テレスコピック	12	42	45	36	無段階	○	MKP-2	レバーロック	○	0.7	0.50	18'
ENDURA MAX 50	テレスコピック	12	42	50	36	無段階	○	MKP-37	レバーロック	○	0.7	0.50	20'
ENDURA MAX 55	テレスコピック	12	50	55	36	無段階	○	MKP-37	レバーロック	○	0.8	0.60	21'
ENDURA C2 30	テレスコピック	12	30	30	30	5/3	-	MKP-2	レバーロック	○	0.5	0.36	14'
ENDURA C2 40	テレスコピック	12	42	40	36	5/3	-	MKP-2	レバーロック	○	0.7	0.50	17'
ENDURA C2 50	テレスコピック	12	42	50	36	5/3	-	MKP-37	レバーロック	○	0.7	0.50	20'
ENDURA C2 55	テレスコピック	12	50	55	36	5/3	-	MKP-37	レバーロック	○	0.8	0.60	21'

海水モデル ハンドコントロール

RT55 / SM / L&D	チルト/エクステンド	12	50	55	52	無段階	○	MKP-32	ラッチアンドドア	○	0.8	0.60	21'
RT80 / SM / L&D	チルト/エクステンド	24	56	80	52	無段階	○	MKP-33	ラッチアンドドア	○	1.8	1.34	25'
RT40 / SC / T	チルト/エクステンド	12	42	40	30	5/3	-	MKP-2	レバーロック	○	0.7	0.50	17'
RT45 / SC / T	チルト/エクステンド	12	42	45	36	5/3	-	MKP-2	レバーロック	○	0.7	0.50	17'
RT55 / T	チルト/エクステンド	12	50	55	36/42	無段階	○	MKP-37	レバーロック	○	0.8	0.60	21'
RT80 / T	チルト/エクステンド	24	56	80	42	無段階	○	MKP-33	ワンハンドストウ	○	1.8	1.34	25'
RT112 / T	チルト/エクステンド	36	52	112	52	無段階	○	MKP-38	レバーロック	○	2.5	1.87	25'

L&D=ラッチ アンド ドア

※参考値