

# PANOLIN BIOMOT LD 10W/40

## パノリン バイオモト LD 10W/40 ~ 生分解性ディーゼルエンジンオイル

パノリン バイオモト LD 10W/40は高性能ディーゼルエンジン用の長寿命を可能にした環境配慮型の生分解化学合成油です。高温時でも高水準の安定動作を発揮し、低オイル消費を可能にしています。特殊添加剤使用しているため摩擦、摩耗の抑制効果があります。

### バイオモト LD 10W/40の特長：

- 高性能ディーゼルエンジン用生分解性化学合成油（100%化学合成油）
- 化学合成油と特殊添加剤の使用により摩擦、摩耗を抑制
- 低オイル消費を実現
- 高温時でも高水準の安定作動、耐酸化性と成膜安定性を発揮
- 鉱物油との混合は可能（ただし、作動性能とオイルの生分解性に影響を及ぼすします）



### 用途：

- 高性能ディーゼルエンジン用オールシーズン対応
- 長時間の使用が要求されるディーゼルエンジン（スーパーチャージャーの有無とわず）

### 規格：

ACEA B3, B4, E4, E7（類似） / API CI-4（類似）

### 製品規格：

Cummins CES 20078, MAN 3277, Mercedes-Benz 228.5, VOLVO VDS-3

### 環境適合性：

- 生分解率(OECD 301B規格): >60%

### 承認：

Terex Demag

### テクニカルデータ：

製品	製品番号	密度 (15℃) g/cm <sup>3</sup>	動粘度 (mm <sup>2</sup> /s)		引火点 ℃	流動点 ℃	粘度指数	生分解性率 OECD 301B (%)
			40℃	100℃				
BIOMOT LD SAE 10W/40	07405	0.920	91.1	14.3	221	-40	163	>60