

PANOLIN BIOTRACK E

パノリン バイオトラックE ~ ケーブル/摺動パーツ用生分解性潤滑オイル

バイオトラックEはのケーブル・摺動パーツ用環境配慮型の生分解性潤滑オイルです。
薄膜の状況下でも緊急作動特性を持ち、特殊添加剤が配合され耐摩耗、耐腐食性に優れています。

バイオトラック Eの特長：

- 米国EPA (VGP2013) 基準に準拠
- 再利用可能なエステルをベースとした環境配慮型の生分解性潤滑オイル
- 特殊添加剤が配合され、優れた耐腐食、耐摩耗性を実現
- 摩擦の減少
- 薄膜の状況下でも優れた緊急作動特性



用途：

- 鉄道用スイッチ類
- ホイール・フランジ
- 引き込み線、支線
- ドライブ・コンベアチェーン
- 解体用ハンマー
- ワイヤロープ/ケーブル類

環境適合性：

万が一オイルが漏れた場合、土壌、水中の微生物により分解されるため、環境に影響を与えずまた沈殿物を残しません。

- 生分解性率： OECD 301B規格： ≈66%

規格：

EPA(米国環境保護庁)2013年12月施行のVGP (船舶入港規制) に関する船舶用オイル規制基準に準拠

テクニカルデータ：

製品	製品番号	密度 (15℃) g/cm ³	動粘度 (mm ² /s)		引火点 COC in ℃	流動点 in ℃	生分解性率 OECD301B (%)
			40℃	100℃			
BIOTRACK E							
320	54926	0.958	320	37.0	>256	-36	≈66
700	54930	0.966	750	77.6	>250	-21	