

PANOLIN CHAINLUBE B120

パナリン チェーンループ B120 ~ 急速生分解性ソーチェーンオイル

チェーンループB120はソーチェーン用環境配慮型の生分解性オイルです（100%化学合成油）。特殊添加剤が投入され厳しい環境下でも優れた潤滑性能を発揮します。高温時あるいは長期間使用しなかった後での使用時でもガミングを防止し、安全性にも優れています。また、低温時での優れた流動特性を持つ

チェーンループB120の特長：

- 再利用可能な天然油から精製した100%化学合成油ベースの環境配慮型超高性能生分解性チェーンオイル
- 特殊添加剤が投入され、厳しい環境下でも優れた潤滑性を発揮
- 高温時あるいは長期間使用しなかった後での使用時でもガミングを防止
- 潤滑システム内外に沈殿物を発生させず、機器の安定作動性と安全性に貢献
- 急速生分解性特性により環境保護に効果的
- 低温時での優れた流動性
- 優れた耐腐食性、耐酸化特性。鉱物油あるいは種油ベースのオイルよりもはるかに優れた塗膜密着性と潤滑特性



用途：

- チェーンソー
- レシプロソー
- 作動中の機器が高温時あるいは個人でのチェーンソー使用時
- 高速ソーチェーン（刈取り機内ソーチェーン）
- 夏の使用時（周囲温度が0度を超える場合）

チェーンループB120交換時の注意事項：

鉱物油ベースのオイルからチェーンループB120へ交換する際にはタンクの洗浄を行う必要はありませんが、当オイルは他のオイルと混合しない状態でのみ効果を発揮します。鉱物油ベースのオイル使用時に発生した沈殿物やガミングを流しとることができます。

環境適合性：

万が一オイルが漏れた場合、土壌、水中の微生物により分解されるため、環境に影響を与えずまた沈殿物を残しません。

- OECD 301B規格

テクニカルデータ：

製品	製品番号	密度 (15℃) g/cm ³	動粘度 (mm ² /s)		引火点 C.O.C., ℃	流動点 ℃	粘度指数	生分解性率 OECD 301B (%)
			40℃	100℃				
CHAINLUBE B120	54034	0.925	120.0	17.4	246	-39	160	-----