

# PANOLIN ECOMOT 5W/30

## パノリン エコモト 5W/30 ~ 低SAPディーゼルエンジンオイル

パノリン エコモト5W/30はEURO6までの環境配慮型ディーゼルエンジンに対応するディーゼルエンジン用化学合成油です。SAPS（硫酸塩灰、リン、硫黄成分）は極少量しか含有せず、排気系のフィルター詰まりを長期的に回避できます。高水準の耐酸化性により低オイル消費を可能にしています。また、ディーゼルエンジン内のスレッジや沈殿物の発生を抑制します。

### エコモト5W/30の特長：

- EURO6までの環境配慮型ディーゼルエンジンに対応するディーゼルエンジン用化学合成油
- 低SAPSオイル
- 排気ガス処理システム付のディーゼルエンジンに最適
- 排気系のフィルター詰まり防止、触媒の腐食防止の長期回避
- 高温、極度の低温使用時でも高い潤滑性を発揮
- 新開発された添加剤と化学合成油との混合により、高温使用時における耐熱劣化、低オイル消費を実現
- ディーゼルエンジン内部のスレッジや沈殿物の発生を抑制



### 用途：

- EURO6までのディーゼルエンジン
- トラック、建機、公共事業用機器用 4 ストローク・エンジン仕様の重軽機車
- 排気ガス触媒システムの有無を問わず、旧式のディーゼルエンジンとの使用も可能

### 規格：

ACEA E6, E7, E9  
API CJ-4/SN  
CAT ECF-3, ECF-2, ECF-1-a  
JASO DH-2

### 承認：

Deutz DQC IV-10 LA, Mack EO-O Premium Plus, MAN M 3477 M 3677,  
MB-Approval 228.51, Renault VI RLD-3, VOLVO VDS-4

### 環境適合性：

- 低燃費特性によるCO<sub>2</sub> 削減： >0.8% to SAE 10W40

\* プラッサー社機器1台につき1年間約400 ℓ の燃料削減に貢献します。

- 生分解性率(OECD302C): >40%

### テクニカルデータ：

製品	製品番号	密度 (15℃) g/cm <sup>3</sup>	動粘度 (mm <sup>2</sup> /s)		引火点 COC in ℃	流動点 in ℃	粘度指数	生分解性率 OECD 302C (%)
			40℃	100℃				
ECOMOT SAE 5W/30	07310	0.853	68.7	11.6	217	-48	165	>40