

PANOLIN ROCKDRILL 222

パノリン ロックドリル222 ~ 急速生分解性ロックドリルオイル

ロックドリル222はロックドリル用環境配慮型の生分解性オイルです。再利用可能な資源から急速生分解性エステルオイルをベースにしています。低温時でも突出した潤滑性能を発揮し機器の安全動作に貢献し、また建機機器の内・外部に沈殿物を発生させません。

ロックドリル222の特長：

- 再生可能な天然油から製造した環境を配慮したロックドリル用高性能急速生分解性エステルオイル。
- 非常に低い温度でも突出した潤滑特性。
- 潤滑機器内・外部に沈殿物の発生なし。
- 沈殿物を発生させないため、機器の安全動作に貢献。
- 急速生分解特性を持つため環境保全に効果的。



用途：

- ロックドリル

ロックドリル222交換時の注意事項：

ロックドリル222へ交換する際にはタンクの洗浄を行う必要はありませんが、当オイルは他のオイルと混合しない状態でのみ効力を発揮します。古いオイル使用時に発生した沈殿物やガミングを流しとることができます。

環境適合性：

万が一オイルが漏れた場合、土壌、水中の微生物により分解されるため、環境に影響を与えずまた沈殿物を残しません。

- 生分解性率(OECD 301B規格): >60%

テクニカルデータ：

製品	製品番号	密度 (15℃) g/cm ³	動粘度 (mm ² /s)		引火点 ℃	流動点 ℃	粘度指数	生分解性率 OECD 301B (%)
			40℃	100℃				
ROCKDRILL 222	48240	0.950	220	-----	>230	-33	-----	>60