

2024年4月25日

お客様各位

東京都港区芝大門1-3-7
岡田商事(株) 商事部 マリンセクション
TEL : 03-5473-0371

OKADA FISHING CATALOG 2024

誤植のお知らせとお詫びについて

日頃より、弊社取り扱いブランドをご愛用いただき、誠にありがとうございます。
表題の件、弊社2024年カタログにて一部表記内容に誤りがございました。申し訳ございません。
誤植箇所についてご案内させていただきますので、下記ご確認のほどお願い申し上げます。
この度は皆様にご迷惑をおかけいたしますこと、重ねてお詫び申し上げます。

記

[誤植内容] 2024年4月25日現在

ページ	訂正内容	訂正前	訂正後
6	RIPTIDE TERROVA 商品詳細	MKA-60	MKA-60 [72インチ/87インチにのみ付属]
6	RIPTIDE TERROVA 112/IP 72 BT OKD	記載なし	付属商品は2023年以前に取り扱いのBTモデルに準ずる
7	RIPTIDE TRANSOM 商品詳細	チルト&テレスコピックハンドル採用	テレスコピックハンドル
16	ドライブピン12V用 (2092600)	¥165	¥198
17	RIPTIDE INSTINCT	馬力換算 : 5.6 消費電力2.16	馬力換算 : 1.9/2.8 消費電力1.39/2.08
17	RIPTIDE TERROVA QUEST	最大電流値 : 60A 馬力換算 : 5.6 消費電力2.16	最大電流値 : 58A 馬力換算 : 1.9/2.8 消費電力1.39/2.08
17	RIPTIDE TERROVA 112/IP 72 BT OKD	ブラシ付きモーター LINK機能搭載	ブラシ付きモーター
17	RIPTIDE TRANSOM 55V/T	最大電流値 : 450A	最大電流値 : 50A
18	ULTREX QUEST	馬力換算 : 5.6 消費電力2.16	馬力換算 : 1.9/2.8 消費電力1.39/2.08
18	ULTREX 80/MDI/MR-52	馬力換算 : 2.5 消費電力1.87	馬力換算 : 1.8 消費電力1.34
24	MEGA LIVE IMAGING TARGETLOCK	入力 : 10~12VDC	入力 : 10~20VDC
35	HELIX7 CHIRP MEGA SI GPS G4N/G4	XNT9 HW SI T 適合⇒○	XNT9 HW SI T 適合⇒×
35	HELIX7 CHIRP SI GPS G4	XNT9 SI 180T 適合⇒○	XNT9 SI 180T 適合⇒×
36	HELIX7 CHIRP SI GPS G4	XTM9 HDSI 180T/XTM9 SI 180T 適合⇒○	XTM9 HDSI 180T/XTM9 SI 180T 適合⇒×
38	イーサネットケーブル 対象モデル	HELIX 7 シリーズ HELIX 5 シリーズ PiranhaMAX 4DI シリーズ	HELIX 7 G3N/G4N シリーズ × ×
39			×
41	パッケージ	振動子(メガイメージ+))	×
43			振動子(メガイメージ+) / CHOモデル以外
44	HELIX7 CHIRP SI GPS G4 周波数(イメージ)	サイド : 790 - 850kHz (チャープ) /86° 440 - 500kHz (チャープ) /86° ダウン : 790 - 850kHz (チャープ) /86° 440 - 500kHz (チャープ) /86°	サイド : 440 - 500kHz (チャープ) /86° ダウン : 440 - 500kHz (チャープ) /86°
44	HELIX7 CHIRP SI GPS G4 ソナー最大検索距離	サイド : 122m(455kHz) / 38m(800kHz) ダウン : 122m(455kHz) / 38m(800kHz)	サイド : 73m(455kHz) ダウン : 38m(455kHz)
52	TB12100F 容量	1001(Ah)	100(Ah)

ご不明な点などございましたら、商事部マリンセクション(03-5473-0371)までお問合せください。

以上